




ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ЭКСБУР К°» SCIENTIFIC & PRODUCTION COMPANY "EXBURE Co" LTD

Россия, г. Краснодар,
ул. Мира, 25, оф. 7
тел.: (861) 267-07-16,
тел./факс: (861) 267-07-19

of. 7, 25, Mira st.,
Krasnodar, Russia
tel.: (861) 267-07-16,
tel./fax: (861) 267-07-19

internet: <http://www.exbure.ru>
e-mail: exbure@mail.ru

СКРЕБОК МЕХАНИЧЕСКИЙ «СМ-1»



Выпускается типоразмерный ряд скребков механических типа «СМ-1», предназначенных для очистки внутренней поверхности НКТ и обсадных колонн диаметром 114, 127, 140, 146 и 168 мм.

Скребок используется для удаления цементной и глинистой корки, заусенцев перфорации, ржавчины, окалины, парафина и других наслоений с внутренней поверхности труб.

Скребок оборудован шестью подпружиненными плашками, расположенными в гнездах корпуса попарно. Ширина режущих плашек обеспечивает полное перекрытие очищаемой поверхности по периметру колонны. Рабочая поверхность плашек имеет заходную часть, что позволяет вводить скребок в колонну без специальных приспособлений.

Скребок спускается в скважину на насосно-компрессорных или бурильных трубах. Очистка производится по всей длине колонны или на определенных ее интервалах. Очистка осуществляется возвратно-поступательным перемещением инструмента (рабочий ход вниз) и должна сопровождаться непрерывной или периодической циркуляцией промывочной жидкости.

Изделие поставляется с комплектом запасных частей, рассчитанным на длительную эксплуатацию.

Используется во многих регионах отрасли.

НПК «ЭКСБУР К°» готова оказать содействие в поставке данного оборудования и обеспечить выполнение сервисных работ типа «инжиниринг» по его внедрению на предприятиях Заказчика.

Наименование показателя	Величина показателя
Температурные условия работы, °С, до	100
Присоединительная резьба	резьба муфт НКТ по ГОСТ 663-80 или замковая по ГОСТ 3 50864-96